

HL | SH 12 | HL 60-CE

Handmagnettransporter

Die Magnettransporter SH (aus deutscher Produktion) und HL sind für den Transport von Stahlblechen sowie scharfkantigen Brennschnittteilen geeignet. Durch jahrzehntelange Erfahrung und Entwicklung stellen diese sicheren kleinen Helfer von Assfalg die Spitze im Bereich der handgeführten Blechtransporte dar.

Der Magnettransporter HL 60-CE magnetisiert und entmagnetisiert auf Knopfdruck, hält aber wie ein Permanent Magnet. Scharfkantige, fettige Werkstücke oder heiße Brennschnittteile können schnell bewegt werden.



Einsatzbereiche

- ▶ Manuelles Handling von kleinen Blechteilen, Brennschnitten oder Blechtafeln
- ▶ Einsatztemperatur bis 80°C bzw. bis zu 30 Sek. bei höheren Temp.
- ▶ Im Maschinen-, Werkzeug-, Anlagen-, Stahl-, Schiffsbau, Stahlwerk, Transportbetrieb oder Materiallager einsetzbar

Merkmale HL | SH

- ✔ Sicheres Vereinzeln von Blechen ab 2 mm Blechstärke
- ✔ Waagrecht oder senkrechter Transport
- ✔ Sehr flaches Magnetfeld, speziell für Bleche entwickelt
- ✔ Mechanisches Lösen durch Abdrücken mit Handhebel

Merkmale HL 60-CE

- ✔ Schnelles Handling von scharfkantigen oder heißen Metallteilen auf Knopfdruck
- ✔ Elektrisches Spannen und Lösen auf Knopfdruck
- ✔ Bleibt nach dem Ausschalten absolut sauber – kein Schmutz, keine Partikel oder Späne bleiben haften!
- ✔ Bis zu 1.000 Schaltungen mit einer Akkuladung möglich

Lieferumfang (HL 60-CE)

- ✔ HL 60-CE
- ✔ Zwei Wechselakkus
- ✔ Ladegerät

Technische Daten	Haltfläche/Länge	Hebekraft SWL 3:1	Schleppkraft SWL 3:1	Blechstärke	Gewicht	Art.-Nr.
	[mm]	Fh [kg]	Fv [kg]			
HL 10	150 x 100	60	20	> 2,0	2,0	104
HL 20	190 x 140	120	40	> 2,0	3,5	25031
SH 12	133 x 106	120	60	> 2,0	1,3	101
HL 60-CE	56 x 42	30	-	> 5,0	1,1	60347